

**MAXTRINCA** é uma massa acrílica pronta para uso, indicada para vedar trincas e fissuras em paredes de concreto e alvenaria.

#### PROPRIEDADES:

**MAXTRINCA** é um impermeabilizante acrílico desenvolvido para vedar trincas e fissuras internas e externas, possui ótima elasticidade, baixa retração e resistência a intempéries e a raios UV. Aceita pinturas isentas de solventes, à base de látex ou de emulsão acrílica, (aguardar no mínimo 48 horas após a aplicação de MAXTRINCA para a realização da pintura).

#### COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

#### APLICAÇÃO:

- A superfície a ser aplicado **MAXTRINCA** deverá estar limpa, isenta de óleos, graxa, umidade e partículas soltas de qualquer natureza.
- **MAXTRINCA** deve ser aplicado com tempo seco e com temperatura ambiente superior a 5° C.
- Para a aplicação de **MAXTRINCA**, deve-se abrir a fissura em até 5mm de largura por 5mm de profundidade, preencher a fissura utilizando uma espátula.
- Caso se observe retração após 24 horas, reaplicar o produto.

#### CONSUMO:

Aproximadamente 45g/m numa abertura de 5 x 5mm.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos.</b>
<b>COR</b>	<b>Branco</b>
<b>DENSIDADE kg/L</b>	<b>1,4 - 1,6</b>
<b>pH</b>	<b>8,0 – 10</b>
<b>Viscosidade RVT 7/20, 25°C</b>	<b>85000 - 100000</b>

#### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

**MAXTRINCA** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

#### VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

#### EMBALAGEM:

Pote de 300 gr, Pote de 1 kg, Galão de 4 kg, Balde de 10 kg, Balde de 20 kg e Tambor de 270 kg.