

**SELATON-C** é um impermeabilizante específico para uso em concreto. Trata-se de um produto compatível com todos os tipos de cimento Portland, melhorando a trabalhabilidade do concreto, facilitando seu lançamento e sua compactação.

**PROPRIEDADES:**

Devido a sua ação plastificante, **SELATON-C** reduz o fator A/C, impedindo a redução da resistência do concreto.

**COMPOSIÇÃO:**

À base de Naftaleno Sulfonado, Estearatos Metálicos e Emulsionantes. "Não contém cloretos".

**APLICAÇÃO:**

**SELATON-C** é recomendado para produzir concretos onde se necessita de impermeabilização segura e permanente: alicerces, lajes, pisos, túneis, piscinas, reservatórios, etc.

**CONSUMO:**

**SELATON-C** apresenta alto rendimento. Apenas 2,6 litros por m<sup>3</sup> de concreto. 400 ml por saco de cimento de 50 kg ou 200 ml por lata (18 l) de cimento.

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

**INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA:**

**SELATON-C** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

**VALIDADE:**

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

**EMBALAGENS:**

Frasco de 1 kg, Frasco de 3,2 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.