

**COLAMAX Plus** é um adesivo plastificante, a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

#### PROPRIEDADES:

**COLAMAX Plus** Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas e inibe o fissuramento.

#### COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros.

#### APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

- Chapiscos:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **COLAMAX Plus**, preparada na proporção de 1:2 (**COLAMAX Plus**:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

- Consertos de concreto aparente e alvenaria:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **COLAMAX Plus**, preparada na proporção de 1:2 (**COLAMAX Plus**:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

- Pisos:

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm)

Amolentar com solução de **COLAMAX Plus**, preparada na proporção de 1:2 (**COLAMAX Plus**:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

Obs.:

- Não deixar a massa muito fluída.

- Proceder forte adensamento.

- Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

- Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

- Igualação de espessura máxima de 5mm:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia fina.

Amolentar com solução de **COLAMAX Plus**, preparada na proporção de 1:2 (**COLAMAX Plus**:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>Resinas sintéticas</b>
<b>COR</b>	<b>Branco leitoso</b>
<b>DENSIDADE kg/L</b>	<b>1,00 - 1,01</b>
<b>pH</b>	<b>3,0 – 5,5</b>
<b>VISCOSIDADE (copo Ford n2) s</b>	<b>40 - 50</b>



Impermeabilizantes e Aditivos de Qualidade

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**

**COLAMAX Plus** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

**VALIDADE:**

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

**EMBALAGENS:**

Frasco de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor de 200 kg.